

# 100 IWSUB8 AMPLIFIER

## Fiche Produit

100 IWSUB8 Amplifier est un amplificateur de grave de haute puissance conçu pour les installations d'intégration, avec possibilité de mise en rack. Il est capable d'alimenter deux caissons de grave passifs 100 IWSUB8 connectés en parallèle.



### Points clés :

- Puissance 200 W (max), puissance continue 150 W sur 4  $\Omega$ .
- Amplificateur capable d'alimenter jusqu'à deux subwoofers 100 IWSUB8 connectés en parallèle.
- Protection électronique de haut niveau.

Type	Amplificateur de subwoofer
Puissance (continue)	Max 200 W, 150 W continu sur 4 $\Omega$
Charge minimale	4 $\Omega$
Tension acceptée	100 - 120 V - 60 Hz 220 - 230 V - 50 Hz
Consommation électrique	150 W
Consommation en veille	0,5 W
Bande passante	20 - 250 Hz
Filtre subsonic	18 dB / oct.
Entrées	LFE, ligne G/D
Sorties	Sorties ligne G/D et sortie amplifiée sur bornier pour subwoofer
Cordon	Cordon d'alimentation IEC détachable
Protection	Contrôle dynamique de la puissance, protection thermique, protection contre les courts-circuits, fusible, protection en surcharge de courant
Dimensions (H x L x P)	44,5 mm (52 avec pieds) x 429 mm (482,5 avec brackets) x 257 mm
Poids	3,1 kg